

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mieuxa

Déboucheur Canalisations Gélifié

A la Soude !

Nouveautés 2013: Bouteille à poignée

FLASH INFO



Retrouver cette page sur votre Smartphone!

COMPOSITION

Contient de l'hydroxyde de Sodium (N° CAS : 1310-73-2) en solution à 15%.
Hydrocarbures aliphatiques, agents de surface non ioniques : moins de 5%
Liste des composants disponible sur www.mieuxa.com

UTILISATIONS

Le DEBOUCHEUR Canalisations Gelifié MIEUXA débouche les conduites, les canalisations et les siphons. Il dissout les matières organiques (cheveux, graisses, savons...). Plus épais, il est aussi plus sûr car il réduit les risques de projection à l'ouverture.
Une utilisation régulière de ce produit permet d'entretenir les canalisations et prévient la formation de bouchons.

MODE D'EMPLOI

Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon.
Verser un demi flacon même s'il reste de l'eau stagnante et laisser agir une heure. Reboucher immédiatement le flacon avec son bouchon de sécurité aprés usage.
N'ajouter ni eau bouillante ni aucun autre produit.
Dans les cas difficiles, renouveler et laisser agir toute une nuit.
Aprés débouchage, rincer abondamment à l'eau froide.
Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir.

ATTENTION
Maintenir et transporter verticalement




PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne mélanger avec aucun autre produit même un déboucheur.
Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon.
Ne pas transvaser. Ne pas réutiliser le récipient vide.
Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.
Reboucher immédiatement le flacon avec son bouchon de sécurité aprés usage.

PRODUIT DANGEREUX. Utiliser et conserver hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation

Centre anti-poison : **France 01.40.05.48**

Fiche de données de sécurité disponible sur  www.quickfds.com

éviers, lavabos, douches, baignoires, WC ...

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables

DONNEES LOGISTIQUES					
Code produit	GENCOD produit	Dim. UVC L/l/h (mm)	UVC par carton	Palettisation	Dim.palette L/l/h (cm)
103 612	3 256 630 030 550	80/265	12	48	120/80/170









Z.I. de Grézan
1284, chemin du Mas Sorbier
30034 Nîmes cedex 1
EMB : A=30189 B=45145
Tél. 04 66 02 16 16

